

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Kentatsu KSVR105HFAN3 / KSUT105HFAN3

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-kentatsu-ksvr105hfan3-ksut105hfan3>



Описание

Сплит система Kentatsu KSVR105HFAN3 / KSUT105HFAN3 относится к неинверторным сплит-системам кассетного типа. Внутренний блок системы имеет компактные размеры и не создает в помещении электромагнитных помех. Схема воздухораспределения четырехпоточная, с дополнительной подачей по углам декоративной панели и автоматическим покачиванием заслонок, позволяющая быстро и равномерно продувать весь объем помещения.

Система глубокой фильтрации очищает нагнетаемый воздух от мелкодисперсной пыли и аллергенов – пыльцы растений и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Конструкцией внутреннего блока предусмотрена, также, подача свежего воздуха в помещение, что немаловажно при большой проходимости. Прибор сохраняет работоспособность при отрицательных температурах наружного воздуха и не критична к условиям монтажа – максимальные длина трасс и перепад высот между блоками составляют 25 метров и 15 метров соответственно.

Прибор комплектуется полнофункциональным стационарным (настенным) пультом дистанционного управления. По желанию возможна дополнительная комплектация беспроводным пультом ДУ.

Особенности Kentatsu KSVR105HFAN3 / KSUT105HFAN3:

- Новая конструкция внутреннего блока.
- Высота блока от 205 мм.
- Декоративная панель KPU95-D обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу, что дает быстрые и эффективные охлаждение и нагрев, а также высокий уровень комфорта пользователя.
- Дренажный насос внутреннего блока (встроенный) обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм.
- Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.
- Автоматический перезапуск возвращает кондиционер после перебоя с электропитанием к предыдущим настройкам без вмешательства пользователя.
- Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет улучшить качество воздуха в помещении, снизить содержание углекислого газа (CO₂).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	10550 Вт
Мощность обогрева	10550 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3600 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	3650 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.93
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	840x205x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	946x810x 410x мм

Габаритный размер (декоративной панели)	950x55x мм
Вес (внешний блок)	77.1 кг
Вес (внутренний блок)	24.9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.