

Описание товара Напольный парпетный газовый котел Atem Житомир-М АОГВ 10 СН



Описание

Напольный газовый котел Atem Житомир-М АОГВ 10 СН - это оптимальное решение для отопления помещений необорудованных дымоходом. Отвод продуктов сгорания и забор свежего воздуха осуществляется через внешнюю стену помещения. Все котлы серии “Житомир-М” имеют герметичную камеру сгорания, что обеспечивает высокую безопасность эксплуатации и возможность установки в многоэтажных зданиях (квартирах) Все модели комплектуются автоматикой 630 EUROSIT (Италия), которая имеет встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик пламени и датчик перегрева, а горелки POLIDORO позволяют добиться наиболее эффективного сгорания газа, а соответственно высоких показателей КПД и экономичности. Каждый выпущенный котел подвергается семи видам испытаний на надежность, в ходе которых он испытывается в рабочих и экстремальных режимах.

Особенности:

- ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАДУВУ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА
- НАДЕЖНАЯ АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ “SIT” (ИТАЛИЯ)
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ «POLIDORO»
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ
- 100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая

Вид топлива	Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	90
Страна производителя	Украина
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.11
Номинальное давление природного газа, мбар	17.64
Температура теплоносителя, °C	60 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Функции	термометр
Габаритный размер	480x685x335 мм
Патрубок подключения контура отопления	1/2
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	100 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.