

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Unipump JET 60 S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-unipump-jet-60-s>



Описание

Поверхностный насос Unipump JET 60 S — центробежный поверхностный насос с внутренним эжектором, применяется для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников водоснабжения, кроме того он может быть использован в автоматических системах водоснабжения.

В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1°С до +35°С.

Характеристики

Вес, кг	13 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	33 м
Максимальный напор	33 м

Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	450 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP65
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	количество механических примесей не более 100г/м ³
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Габаритный размер	180 × 210 375 мм
Вес	13 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.