

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Дренажный насос Aquario Vortex 12-5C

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-aquario-vortex-12-5c>



Описание

Aquario VORTEX 12-5C – это погружной дренажный насос, который может использоваться для отведения воды из ливневых водостоков, затопленных подвалов, траншей, котлованов и т.д. Данный агрегат оборудован поплавковым выключателем, который автоматически прекращает работу оборудования, когда уровень откачиваемой воды снизится до минимума.

Преимущества насосов Aquario VORTEX:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Оснащены поплавковым выключателем (датчиком уровня)
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали и чугуна
- Рабочее колесо изготовлено из чугуна
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Торцевое уплотнение из графита, карбида кремния и NBR

- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

| | |
|---|-------------------------------------|
| Вес, кг | 20 кг |
| Тип насоса | дренажный |
| Страна производителя | Италия |
| Макс. производительность, л/мин | 250 |
| Высота напора | 7 м |
| Максимальный напор | 7 м |
| Установка насоса | вертикальная |
| Глубина погружения | 5 м |
| Страна сборки | Россия |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Номинальная мощность | 370 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 15 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Качество воды | грязная |
| Допустимая температура жидкости, °С | 1 — 40 |
| Размер фильтруемых частиц | 38 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Дополнительная информация | защита от перегрева, от сухого хода |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый |
| Габаритный размер | 26.5 × 45.5 19.5см |
| Вес | 20 кг |
| Длина сетевого шнура | 10 м |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Диаметр выходного отверстия | 2" |
| Глубина погружения, м | 5 м |
| Качество воды | грязная |
| Пропускная способность, куб. м/час | 15 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.