

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Fujitsu AUYG12VLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_fujitsu_auyg12vlb_utgufydw_aoyg12lall



Описание

Кассетный кондиционер Fujitsu AUYG12VLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL оснащен передовым компрессором инверторного типа, благодаря чему способен невероятно энергоэффективно эксплуатироваться как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Корпус устройства имеет стильный и современный дизайн, а для его изготовления использовались высококачественные материалы с надежными защитными свойствами.

Особенности и преимущества Fujitsu AUYG12VLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL:

- Инверторное управление мощностью
- Автоматическое закрытие/открытие жалюзи
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое позиционирование жалюзи: положение жалюзи устанавливается в зависимости от выбранного режима
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Автопереключение рабочих режимов

- Нисходяще-восходящий автосвинг: воздух равномерно распределяется по помещению
- Ночной режим: в ночное время система управления постепенно изменяет комнатную температуру в автоматическом режиме
- Программируемый таймер: возможность программировать работу кондиционера
- Режим осушения: осушение воздуха, без изменения температуры в помещении
- Таймер недельного программирования: возможность программировать работу кондиционера по дням недели
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режим; Режим экономичного энергопотребления: экономит электричество
- Индикатор очистки фильтра: показывает состояние фильтра.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	35
Охлаждение, кВт	3,5
Обогрев, кВт	4
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	600
Осушение, л/час	1,2
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.33
Потребление при обогреве, кВт	1.34
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R410A
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.