

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## STEELSUN EOS 500



### Описание

Бойлер косвенного нагрева STEELSUN EOS 500 Емкость для воды может быть выполнена из углеродистой или нержавеющей стали. У каждого вида есть свои преимущества. Нержавеющая более устойчива к коррозии и не требует особого ухода. Углеродистая отличается большей ударопрочностью и стоит дешевле. Внутренняя поверхность емкости из углеродистой стали покрыта титановой эмалью для повышения устойчивости к коррозии. Вне зависимости от используемого материала, конструкция отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью. Теплообменник сконструирован и расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего объема воды в бойлере. Также конструкция предусматривает установку дополнительного источника нагрева — ТЭНа (электрический нагревательный элемент). Максимальное снижение потерь тепла достигается за счет теплоизоляции — слоя полиуретана, толщиной 50 мм (для моделей, объемом более 800 л — 80 мм). Оборудование разработано в соответствии с новейшими технологиями и требованиями техники безопасности. При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы водонагревателя — более 10 лет. Особенности и преимущества: Предназначены для напольного монтажа. Рассчитаны на работу в помещениях при температуре от +2 до +45°C и максимальной влажности воздуха 80%. Предусмотрена возможность присоединения нескольких точек водоразбора. Присутствуют функции точного контроля температуры воды и сигнализации работы водонагревателя. Максимальное рабочее давление для контура отопления — 3 бара, для контура горячего водоснабжения — 7 бар. Максимальная рабочая температура: +90°C. Требования к воде: соответствие качества СанПин 2.1.4.1074-01, содержание хлоридов менее 150 мг/л, pH от 6 до 8. Водонагреватели испытаны в условиях давления 1,2 МПа, теплообменники — 0,6 МПа.

### Характеристики

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев |
| Страна производителя              | Турция           |
| Цвет                              | синий            |
| Способ монтажа                    | напольный        |
| Температура горячей воды макс. °С | 90               |
| Давление на входе, атм            | — 7              |
| Защитный анод                     | магниевый        |
| Количество анодов                 | 1                |
| Число теплообменников             | 1                |
| Мощность теплообменника           | 54 кВт           |
| Присоединительный размер          | 1 1/4"           |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"             |
| Гарантийный срок                  | 5 года           |
| Длина                             | 70 см            |
| Ширина                            | 70 см            |
| Высота                            | 191 см           |
| Вес                               | 176 кг           |
| Объем бака, л                     | 500 л            |
| Бак                               | Эмаль            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.