

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Fujitsu ASYG14LUCA Slide

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/vnutrenniy_blok_multi_split_sistemy_fujitsu_asyg14luca_slide



Описание

Внутренний настенный блок Fujitsu ASYG14LUCA Slide предназначен для использования в любых помещениях различного назначения. Рассматриваемая модель представляет собой корпус небольшого размера с широким воздухозаборным отверстием. Представленный прибор способен автоматически регулировать скорость воздушного потока, поэтому нужная температура поддерживается с удивительной точностью.

Особенности и преимущества Fujitsu ASYG14LUCA Slide:

- Технологии кондиционирования I-PAM, V-PAM
- Горизонтальные жалюзи могут работать в автоматическом режиме при наличии восходящего или нисходящего потока воздуха
- Функция авторестарта восстановить работу кондиционера со всеми настройками, которые были до отключения системы, связанного с перебоями электроэнергии
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Поддержание температуры воздуха в помещении на отметке 10°C при помощи режима антизаморозки дает возможность не обмерзнуть помещению в зимнее время

- Наличие возможности быстрого выхода на нужный режим работы
- Таймер с установками программы работы на неделю и таймер на начало и окончание работы с четырьмя вариантами программ
- Индикатор загрязнения фильтра
- Фильтр ионного деодорирования для удаления неприятных запахов
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Управление при помощи пульта ДУ
- Привлекательный дизайн

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	5.4 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-16 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	18.5 × 87 × 28.2 см
Вес (внутренний блок)	9.5 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	710
Вес	9.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.