

# Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы Fujitsu ARYG09LLTA



## Описание

Канальные узкопрофильные внутренние блоки Fujitsu можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, что весьма удобно для размещения приборов в небольших помещениях различного назначения. Рассматриваемая модель оснащена встроенным насосом для отвода конденсата, а также фильтром, который очищает проходящий через прибор воздух от загрязнений. Управление прибором достаточно простое, а эксплуатация отличается комфортом.

## **Особенности и преимущества Fujitsu ARYG09LLTA:**

- Компактный корпус
- Встроенный насос отвода конденсата
- Широкий диапазон рабочего статического давления
- Два варианта установки. Внутренние блоки можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально
- Насос отвода конденсата входит в стандартную комплектацию
- Плоская декоративная панель обеспечит равномерное распределение воздушного потока и позволит вписать кондиционер в изысканный интерьер
- Широкий диапазон рабочего статического давления
- Привод вентилятора (постоянного тока) позволяет варьировать статическое напряжение в диапазоне от 0 до 90 Па
- Расширенные возможности управления
- Бесшумная работа
- Привлекательный дизайн.

## Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.64
Обогрев, кВт	2.99
Охлаждающая способность, тыс btu	9
Мах расход воздуха, м3/час	600
Хладагент	R410A
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	28
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	198x700x620
Глубина, см	62
Высота, см	19.8
Ширина, см	70
Вес, кг	19
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.