

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система TCL TAC-09HRA/EF Flat

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/tcl_tac_09hra_ef



Описание

Серия FLAT – недорогая линейка кондиционеров со сбалансированными характеристиками и привлекательным дизайном, присущим всем моделям кондиционеров TCL. Линейка включает 3 модели сплит-систем с производительностью от 2,0 до 3,5 кВт, отличительной особенностью данных моделей является идеально плоская лицевая панель, которая лучше всего подойдет для современных и светлых интерьеров. Кондиционер оснащен ИК-пультом с функцией ночной подсветки и удобным интерфейсом управления, просветным LED дисплеем на корпусе, отображающим установленную температуру и режим работы. Дисплей имеет возможность переключения на отображение текущей температуры внутри помещения, в вечернее время суток, по необходимости, он может быть отключен с помощью пульта управления.

Кондиционеры данной серии относятся к компактному классу сплит-систем и соответствуют классу «А» энергосбережения, а значит экономичны и практичны в применении. При выборе мощности кондиционера, рекомендуется воспользоваться информацией по обслуживаемой площади, представленной в таблице технических характеристик. При условии применения кондиционеров в южных регионах с высокой наружной температурой, не рекомендуется устанавливать кондиционер в помещения, соответствующие верхней границе представленного диапазона.

Особенности и преимущества TCL TAC-09HRA/EF Flat:

- Покрытие Blue Fin теплообменника внутреннего блока
- Функция памяти жалюзи
- 2 фильтра тонкой очистки
- Авторестарт после включения питания в сети
- Кнопка аварийного включения/выключения
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Ночной режим на 7 часов
- Экономичный режим
- Таймер вкл./выкл. в диапазоне 24 часов

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	26
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.64
Обогрев, кВт	2.8
Потребление при охлаждении, кВт	0.82
Потребление при обогреве, кВт	0.76
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	9
Диапазон t на охлаждение, С	+14...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	380
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Самоочистка внут блока	Да

Авторестарт	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.