

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-25Т3W2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/10\\_25\\_3w2](https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/10_25_3w2)



### Описание

Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-25Т3W2 - предназначен для рециркуляционного воздушного отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных, и других помещений. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область. Монтаж вертикальный (на боковых стенках) или под углом 30° при помощи кронштейна. При горизонтальном монтаже (воздушная струя направлена вертикально вниз) тепловентилятора, высота установки ограничена максимальной длиной вертикальной воздушной струи. Комплектация: Пульт управления и монтажный кронштейн. Смесительный узел приобретается отдельно.

### Характеристики

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Страна                              | Россия  |
| Производитель                       | Россия  |
| Тип пушки                           | Водяная |
| Присоединительные размеры патрубков | 3/4     |

|   |             |
|---|-------------|
| Напряжение, В                                 | 220 В       |
| Мощность, кВт□?                               | 11.9        |
| Длина струи, м□?                              | 8.5         |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч             | 1200        |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа       | 46          |
| Температура окружающего воздуха, °С           | +5...+35    |
| Предел загрязненности воды, мг/м <sup>3</sup> | 10          |
| Вид управления                                | Электронный |
| Пульт управления                              | В комплекте |
| Вентиляция без нагрева                        | Да          |
| t нагрева воздуха, °С                         | 41          |
| Мах. давление в водопроводе, Бар              | 12          |
| Регулировка температуры                       | Да          |
| Габариты (ВхШхГ), мм                          | 410x480x320 |
| Высота, см                                    | 41          |
| Ширина, см                                    | 48          |
| Глубина, см                                   | 32          |
| Вес, кг                                       | 15          |
| Гарантия                                      | 2 года      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.