

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел BaltGaz Super Lux 11 T**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_baltgaz_super_lux_11_



Описание

BaltGaz Super Lux 11 T – мощный и производительный газовый настенный котел, оснащенный теплообменником из экологически безопасной меди, вентилятором для принудительного удаления продуктов сжигания топлива в дымоотвод и закрытой камерой сгорания. Система терморегуляции обеспечивает максимальную экономию топлива при сохранении энергоэффективности оборудования.

Особенности и преимущества BaltGaz Super Lux 11 T:

- Лучшая альтернатива напольным котлам
- Низкая стоимость
- Принудительная система дымоудаления с возможностью установки коаксиального дымохода 60/100 мм. или раздельного дымохода 80/80 мм. в удобном месте
- Встроенный циркуляционный насос
- Отсутствие дорогостоящей электронной платы управления
- Возможность установки в системах отопления открытого или закрытого типа
- Возможность подключения комнатного термостата и/или бойлера косвенного нагрева
- Пониженный уровень шума
- Высокий уровень экономии газа за счет наличия системы терморегуляции

- Простота управления – одна ручка регулировки
- Цифровой дисплей с указанием температуры теплоносителя
- Возможность работы на природном или сжиженном газе
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	BaltGaz Super Lux
Отапливаемая площадь	110 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	11 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева, защита от замерзания
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм

Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	25 см
Ширина	35 см
Высота	67 см
Вес	21 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.