

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Ferroli TP3 LN 1890

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/promyshlennye-kotly/_ferroli_tp3_ln_1890



Описание

Котел Ferroli TP3 LN со сгоранием под давлением, с трехходовой топкой и КПД уровня "три звезды" в соответствии с директивой 92/42/ ЕЕС. Подходит для использования в сочетании со струйной горелкой, работающей на газе и дизельном топливе. Расположение и большие размеры камеры сгорания гарантируют низкую тепловую нагрузку и возможность использования в сочетании с горелками, с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Модельный ряд состоит из 20 моделей с полезной тепловой мощностью от 70 кВт до 3200 кВт.

Особенности и преимущества представленной модели:

- Корпус котла облицован снаружи пластиной из углеродистой стали, покрытой слоем оксидного порошка, и состоит из следующих элементов: труба второго хода дыма с забором со дна топки, размер которой обеспечивает оптимальные параметры сгорания; трубы третьего хода дыма расположены в верхней и более горячей части котла, и оснащенный стальными турбулизаторами.
- КПД котла до 106%.
- Максимальное рабочее давление - 6 бар.
- Максимальная расчетная температура - 100°C.

- Камера сгорания с охлаждаемой концевой пластиной, с нагрузкой объемного нагрева менее 1.1 МВт/м³ для обеспечения выбросов оксидов азота в атмосферу в объеме менее 80 мг кВт/ч.
- Резьбовая арматура для моделей производительностью до 240 кВт и фланцевая арматура в сборе с контрфланцами для больших размеров.
- Передняя дверца с возможностью изменения направления открытия и инновационной системой закрытия с микрометрической регулировкой на корпусе котла.
- Теплоизоляция с использованием материала с превосходными изоляционными свойствами и сниженной тепловой инерцией, защищенного огнеупорной пластиной со стороны топки и со стороны дымовых газов.
- Теплоизоляция защищает все элементы котла и состоит из минеральной ваты толщиной 80 мм, покрывающей всю площадь обшивки.

Характеристики

| | |
|--|---|
| Тип котла | комбинированный |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 1890 кВт |
| Установка | Напольная |
| Конденсационный | Нет |
| Вид топлива | Природный газ, Дизель |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Италия |
| Управление | электронное |
| Тепловая нагрузка | 1958.5 кВт |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 6 |
| Дополнительная информация | объем котла 2509 дм ³ |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | от падения давления газа, от перегрева воды, от погасания пламени, от отсутствия тяги |
| Особенности | Подключение внешнего управления |
| Диаметр дымохода | 500 мм |

| | |
|--|---------|
| Патрубок подключения контура отопления | 8" |
| Длина | 244 см |
| Ширина | 318 см |
| Высота | 134 см |
| Вес | 3552 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.