

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель ДОН JSD-20 FT Turbo

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/\\_jsd\\_20\\_ft\\_turbo](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_jsd_20_ft_turbo)



### Описание

Газовая колонка ДОН JSD-20 FT Turbo настенная, проточная с открытой камерой сгорания - предназначена для мгновенного нагрева воды. Водонагреватели этого типа не имеют бака, а вода нагревается по проточной схеме, через теплообменник, с помощью газовой горелки. Удаление продуктов сгорания газа происходит через дымоход с естественной тягой. Газовую колонку устанавливают в домах с центральным горячим водоснабжением, так как горячую воду нередко отключают или она имеет низкое качество. Газовая колонка при компактных размерах позволяет быстро нагреть достаточное количество воды, экономически выгодна.

### **Особенности и преимущества ДОН JSD-20 FT Turbo:**

- Автоматическое включение при открытии крана
- Стабильная и бесперебойная работа при минимальном давлении воды и газа
- Надежная автоматика безопасности
- Дисплей для индикации температуры горячей воды
- Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе, погасании пламени на горелке, уменьшении потока воды, избыточном давлении воды в водопроводе, перегреве теплообменника.

## Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Тип водонагревателя       | Проточный  |
| Способ установки          | Вертикально  |
| Способ нагрева            | Газовый  |
| Производительность, л/мин | 10   |
| Мощность                  | 20 кВт   |
| Тип камеры сгорания       | Открытая   |
| Страна производителя      | Россия   |
| Страна сборки             | Россия   |
| Модель водонагревателя    | ДОН JSD  |
| Цвет                      | серый  |
| Тип розжига               | электроподжиг  |
| Давление на входе, атм    | 0.25 — 8   |
| Число теплообменников     | 1  |
| Мощность теплообменника   | 20 кВт   |
| Электропитание            | 220-240/1/50   |
| Гарантийный срок          | 12 мес.  |
| Дополнительная информация | Диаметр дымохода 110 мм., расход природного газа 2,2 м3/час, КПД 84% |
| Управление                | электронное, дисплей   |
| Индикация                 | включения, нагрева   |
| Дисплей                   | Да   |
| Защита                    | От перегрева   |
| Газ-контроль              | Да   |
| Вес                       | 5.5 кг   |
| Присоединительный размер  | 1/2"   |
| Подводка                  | Нижняя   |
| Ширина                    | 40 см  |
| Высота                    | 71.5 см  |
| Длина                     | 19.5 см  |
| Способ монтажа            | настенный  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.