

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система General Climate GC-4C18HRN2(c)/GU-U18H2**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_general_climate_gc_4c18hrn2c_gu_u18h2



Описание

General Climate GC/GU-4C18HRN2 (compact) – это полупромышленный кассетный кондиционер, представленный в технологичном ультракомпактном корпусе и оборудованный новейшей многофункциональной комплектацией. Рассматриваемое устройство имеет рабочие элементы с обновленной конструкцией, за счет чего эксплуатируется с существенно сниженным уровнем шума.

Особенности и преимущества General Climate GC-4C18HRN2(c)/GU-U18H2:

- Высокая производительность
- Четырехсторонняя раздача воздуха
- Режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Подмес свежего воздуха
- Высокотехнологичный воздушный фильтр эффективно удаляет пыль, вредные примеси и неприятные запахи
- Дисплей с индикатором температуры и режима работы
- Адаптирован для работы на охлаждение при температуре внешнего воздуха до -20С
- Двойная защита от перелива конденсата

- Программируемый таймер
- Пульт ДУ
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Экономичное энергопотребление
- Современный дизайн
- Встроенная дренажная помпа
- Лицевая панель в комплекте
- Индикация аварийного состояния

Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	38
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Кассетный
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.27 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.98 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.72 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	General Climate GC-4C_HRN2(c)
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	810
Габаритный размер (декоративной панели)	$64.7 \times 64.7 \times 5$ см
Габаритный размер (внутреннего блока)	$57 \times 57 \times 26$ см
Габаритный размер (внешнего блока)	$33 \times 80.5 \times 55.4$ см
Вес (внешний блок)	37.8 кг
Вес (внутренний блок)	18.9 кг
Вес	56.7 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.