

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Теплодар Куппер ЭКСПЕРТ-30

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyj_kotel_teplodar_kupper_ekspert_30



Описание

Отопительный котел **Теплодар КУППЕР ЭКСПЕРТ-30** с легкостью обогреет помещения с суммарной площадью до 300 кв.м. Модель характеризуется длительным сжиганием твердого топлива: например, время работы на одной закладке угля может составлять целые сутки. Это свидетельствует о потрясающей энергоэффективности представленного теплового генератора.

Особенности и преимущества:

- Эффективный отопительный котел, который может работать на всех видах топлива*.
- Наклонная дверца и дополнительный лоток позволяют загрузить большое количество топлива одновременно.
- Эффективный теплосъем осуществляется благодаря наличию водотрубных теплообменников и колосников, а также двухшахтной конструкции, имеющую большую площадь контакта с горячими дымовыми газами.
- Эффективное сгорание топлива, благодаря развитой системе подачи воздуха.
- Возможность работы в разных режимах:
 - режим «Быстрого прогрева» – за короткий промежуток времени (от 30 мин.) с

- минимальным объемом топлива достигается оптимальная температура;
 - режим «Классик» – качественный прогрев помещения с возможностью регулировки интенсивности горения. Средняя продолжительность процесса горения – 4 часа (в зависимости от вида топлива);
 - режим «Медиум» – увеличенная продолжительность горения. Средняя продолжительность процесса горения – 6 часов (в зависимости от вида топлива);
 - режим «Максимум» – полная загрузка топлива. Продолжительность процесса горения – до 24 ч. (на одной закладке угля).
- Все режимы возможно автоматизировать с помощью установки регулятора тяги.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Куппер ЭКСПЕРТ
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °С	50 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем топки 66 л, длина дров 30 см, встроенный ТЭН 9 кВт
Гарантийный срок	3 года
Функции	термометр
Габаритный размер	65.3 × 103 × 81.3 см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Вес	207 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.