

# Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Рециркулятор ECOLUMEN УФ-ARM1-36-11** 

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator">https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator</a> ecolumen uf arm 1 36 11



### Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор **ECOLUMEN УФ-ARM1-36-11** предназначен для обеззараживания воздуха в салонах красоты, фитнес-центрах, школьных и дошкольных учебных заведениях, жилых и офисных помещениях. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и холостого хода, функцией освещения с помощью встроенных светодиодных модулей и гальванической развязкой. Корпус выполнен из листовой стали.

Рециркуляторы размещаются с помощью встраивания в потолки «Армстронг», «Грильято», с помощью подвесов или накладным способом на любые типы потолков или стен.

#### Особенности:

- Закрытое облучение без выделения озона
- Бесшумные вентиляторы
- Степень зашиты: IP20

#### Дополнительные характеристики:

• Потребляемая мощность: 0,05 кВт

Объем помещения: 40 м<sup>3</sup>

• Световой поток светильника: 4300 Лм

Мощность ламп: 0,011 кВт
Длина волны лампы: 253 Нм
Вирусная эффективность: 99,9%

• Срок службы:

○ Светодиоды: 100000 ч○ УФ-лампы: 9000 ч

• Частота питающей сети: от 45 до 65 Гц

• Коэффициент мощности: 0,98

• Световая эффективность светодиодов: 140 лм/вт

• Цветовая температура: от 4000 до 5000 К

• Индекс цветопередачи: >80 CRI

• КПД драйвера: 90%

## Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	потолочный
Производительность	45 м□3/час
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 B
Ширина	595 мм
Глубина	595 мм
Высота	125 мм
Вес (без упаковки)	7.1 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.