

# Описание товара Дренажный насос Wilo TC 40/10-1-230/V



## Описание

- Дренажный насос Wilo TC 40/10-1-230/V Преимущества Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю Простая установка благодаря встроенной опорной лапе насоса Рабочее колесо из синтетического материала Малый вес Основные данные Подключение к сети:
- 1~230 В, 50 Гц Режим работы в погруженном состоянии:
- S1 или S3 25% Режим работы в непогруженном состоянии:
- S3 25% Вид защиты:
- IP 68 Класс изоляции:
- F Термический контроль обмотки Макс.
- температура перекачиваемой среды:
- 3 ? 40 °С Длина кабеля:
- 5 м Свободный проход:
- 40 мм Макс.
- глубина погружения 5 м

## Характеристики

Тип насоса	дренажный
Установка насоса	вертикальная
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 35
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	вихревой
Защита от перегрева	есть

Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Длина сетевого шнура	5 м
Глубина погружения, м	5 м
Максимальный напор, м	10 м

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.