

Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 T GREEN (R290)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_polair_109_green_r290



Описание

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 109 T GREEN** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Особенности:

- Компрессор NJ2212GK
- Тип оттайки: ТЭН
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления
- Светодиодный светильник

- Экономия потребляемой энергии до 30% благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана
- Увеличение эффективности и надежности в процессе эксплуатации
- Соместимость с любыми компрессорными маслами
- Безопасность хладагента для окружающей среды

Дополнительные характеристики:

- Суточное энергопотребление: 21 кВт/сутки
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 8,4 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт
 - Скорость вращения вентилятора: 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 840 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Поверхность: 4,5 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт
 - Скорость вращения вентилятора: 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
 - Всасывающая: 10 мм
 - Нагнетательная: 8 мм
- Габариты в упаковке: 1064x704x772 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Сетевая карта EVIF25TWX (Wi-Fi) EVCO
- Сетевая карта EVIF25TBX (Bluetooth) EVCO

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1003 мм
Глубина	603 мм

Высота	545 мм
Вес (без упаковки)	57 кг
Вес (с упаковкой)	81 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Тип установки	потолочный
Потребляемая мощность	1.03 кВт
Объем камеры	6 м³
Холодопроизводительность	900 Вт
Старая цена	117451
Бренд	POLAIR
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239195&hd=2&autoplay=0

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.