

Описание товара Стабилизатор напряжения Lider

PS 7500 Best



Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 440, глубина 265, высота 273
Охлаждение	принудительное, за счёт работы вентиляторов
Тип стабилизатора	электронный, контроллер фирмы Microchip, тиристорные силовые ключи
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	220
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 165 до 260
Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 135 до 270
Металл обмотки трансформатора	алюминий
Мощность, ВА	7500

Перегрузочная способность	при подключённой мощности от 110 до 150 % от номинала в течении 10 секунд, при нагрузке от 150 % до 200 % 5 секунд, от 200 % до 400 % стабилизатор работает 1 секунду, больше 400
Процент отклонения выходного напряжения, %	5
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	от 209 до 231
Разъёмы	блок клеммных зажимов
Системы защиты	тока нагрузки, измеряется температура силовых ключей и обмотки автотрансформатора, отключение питания техники при перегрузке с однократным повторным включением через 10 секунд, есть автоматический вводной выключатель с тепловым электромагнитным расцепителем, установлена быстродействующая защита от короткого замыкания срабатывает за 10 миллисекунд
Скорость переключения одного канала, мс	40
Способ размещения	есть проушина для размещения на стене
Тип трансформатора	ш-образный
Шаг регулирования, В	12
Уровень шума, dB	40
Относительная влажность, %	не более 80, при 25* С
Количество фаз	Одна
Номинальный ток, А	34
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г.Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.